

MODELO 280 ECO 60° MANUAL

» La 280 ECO es una máquina manual y de pequeñas dimensiones con posibilidad de corte hasta 60°, idónea para tubo, perfiles y macizos. El diseño compacto y soluciones técnicas, lo hacen ideal para los talleres de construcción, carpintería, mantenimiento y reparación.

FAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en acero, arco en fundición de aluminio, montado sobre cojinetes de rodillos cónicos, grupo mordaza en hierro colado esférico. Grupo reductor compuesto de : reducción por cinta y reducción por engranaje. Patines guías regulables en widia. Instalación eléctrica en baja tensión normas CEE. Instalación refrigerante con bomba kw 0.2. Acabado en esmalte gofrado. Arco rojo RAL 3001. Base azul RAL 5014.



ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm. con tope. Rampa descarga piezas.


ACCESORIOS OPCIONALES



» Mordaza neumática




» Dispositivo de corte en seco



» Camino de rodillos

MODELO 280 M ECO 60°

	90°	45°	60°	
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		220	160	120
		220	155	115
		260x140	160x140	95x95
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 2450x27x0,9			
Velocidad de corte	Standard	mt./l' 35-70		
Altura mesa de trabajo	mm. 945			
Motor cinta	Kw. 0,33-0.55			
Dimensiones de transporte	mm. 1200x750x1700			
Dimensiones máquina	mm.1200x1200x1700			
Peso	Kg. 200			

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)