

MODELO 280_370 MANUAL DI PK

» La 280 y 370 M DI PK son máquinas completamente manuales, particularmente robusta, estudiada para el corte de redondo, pletinas y perfiles de dimensión media con corte angular. Especialmente diseñada para carpinterías metálicas y estructurales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La manejabilidad de esta máquina, permite un rápido posicionamiento a grados tanto del arco como de la **mordaza neumática**, ya que su movimiento neumático compensa la diferencia de medidas, tanto de grados como de anchura de la pieza. Base en estructura soldada. Arco en fundición de aluminio, montado sobre cojinetes de rodillos cónicos. Mordaza en hierro colado esferoidal montada sobre guía templada y rectificada. Grupo soporte arco: en guía esferoidal, montada sobre un cojinete axial y rodillos cilíndricos, que permite una gran suavidad en la fase de rotación del arco. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificadas. Patines guiacinta en widia regulables. Tensado de cinta mecánico con fin de carrera. Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CEE. Acabados en esmalte gofrado: Arco rojo RAL 3001. Base azul RAL 5014.

MODELO 280 M DI PK

		90°	45°Dx	45°Ix
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		220	140	140
		210	140	125
		220 X 200	140 X 140	140 X 110
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 2450x27x0,9		
Velocidad de corte	Standard	mt./l' 35-70		
	Opcional	mt./l' 20-100 (con variador)		
Altura mesa de trabajo		mm. 970		
Motor cinta		Kw. 0,5-1,1		
Electrobomba refrigerante		kw. 0.1		
Dimensiones de transporte		mm. 1200x1000x1700		
Dimensiones máquina		mm. 1310x1120x1900		
Peso		Kg. 420		

MODELO 370 M DI PK

		90°	45°Dx	60°Dx	45°Ix
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		260	220	140	220
		250	220	140	175
		340 x180	220x220	220x120	220x120
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 3120x27x0,9			
Velocidad de corte	Standard	mt./l' 35-70			
	Opcional	mt./l' 20-100 (con variador)			
Altura mesa de trabajo		mm. 830			
Motor cinta		Kw. 0,9-1,5			
Electrobomba refrigerante		kw. 0.1			
Dimensiones de transporte		mm. 1500x1000x1700			
Dimensiones máquina		mm. 1640x1840x1730			
Peso		Kg. 520			

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm. con tope. Rodillo en entrada y salida.
Mordaza neumática.


ACCESORIOS OPCIONALES



» Motovariador



» Bajada controlada



» Caminos de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)