

MODELO 330 AE 60° Y 330 AE 60° CNC

» La 330 AE es un máquina de movimiento oleodinámica que junto a las características de la semiautomática y la ventaja de alimentación del material en automático es ideal para el corte en grandes series de pequeñas y medianas dimensiones, de las más variadas secciones, con ángulo hasta 60°. Adecuada para ser utilizada en talleres mecánicos y carpinterías que exijan calidad de trabajo y buena velocidad de ejecución.




FAT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en estructura soldada. Arco en aluminio templado, montado sobre cojinetes a rodillos cónicos. Grupo mordaza en función esférica. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificadas. Patines guía sierra regulables en width. Patín posterior regulable para el corte a 90°. Tensión cinta mecánica controlada por final de carrera. Bajada y subida rápida controlada automáticamente por palpador. PCL para el control de las funciones de la máquina. Central hidráulica de mando. Cilindro de mando del arco situado cerca del patín guía trasero. Presión regulable en función de la sección y del tipo de material: el avance aumenta o disminuye proporcionalmente a la resistencia de corte. Carro alimentador del material con posibilidad de oscilación transversal para facilitar la alimentación de las barras. Tope mecánico automático de longitud, controlado por encoder (solo CNC). Visualizador digital para introducir la longitud de la pieza (sol AUTOMÁTICA). CNC que controla todas las funciones de la máquina con la posibilidad de memorizar los programas de corte (solo CNC). Variador electrónico infinitesimal "INVERTER" de la velocidad de corte (solo CNC). Instalación eléctrica a baja tensión según normas CE. Acabado en pintura texturada: arco RAL 3001 base azul RAL 5014.

MODELO 330AE 60° y CNC

		90°	45°	60°
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		260	200	120
		220	190	115
		330x140	140x140	120x100
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 3010x27x0,9		
Velocidad de corte	Standard	mt./l' 35-70		
	Opcional	mt./l' 20-100		
Altura mesa de trabajo		mm. 830		
Motor	Standard	kw 0.9-1.5		
	Opcional	kw 1.1		
Motor bomba oleodinámica		kw 0.37		
Electrobomba refrigerante		kw.0.12		
Dimensiones transporte		2200x1500x1700 mm		
Dimensiones máquina		2330x1520x1800		
Peso		Kg. 700		

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Rampa de descarga de piezas.
Cepillo limpia cinta.


ACCESORIOS OPCIONALES



» Regulador presión mordaza



» Dispositivo de corte en seco



» Dispositivo de corte en paquete oleodinámico



» Visualizador digital

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)