

# MODELO 370 SA DI SEMIAUTOMÁTICA

» La 370 sa di md es una sierra de cinta semiautomática con posibilidad de corte a DERECHA e IZQUIERDA, con movimiento del arco y mordaza hidráulicos. Estudiada para el corte de macizos y perfiles de dimensión media, con corte angular hasta 60 grados derecha y 45 grados izquierda, aunque para la producción en pequeña y medianas cantidades.

# FAT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**CICLO DE CORTE** Cierre de mordaza • Arranque cinta y líquido refrigerante • Inicio de trabajo • Fin de ciclo de trabajo • Parada cinta y líquido refrigerante • Ascenso rápido • Parada subida rápida • Abertura de mordaza (si está seleccionada).

Base en estructura soldada y normalizada • Arco en fundición de aluminio, montada sobre cojinetes de rodillos cónicos • Grupo de soporte arco: en guía esferoidal, montada sobre un cojinete. axial con rodillos cilíndricos que permite gran fluidez en la fase de rotación del arco • Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificados. Patines guiacinta regulables en width. Bajada rápida • Centralita oleodinámica • **Cilindro delantero** que confiere mayor estabilidad del arco, cosa que conlleva una menor rotura de cinta • Avance de corte con regulación infinitesimal • Presión regulable en función de la sección y del tipo de material: el avance aumenta o disminuye proporcionalmente a la resistencia del corte • Doble pulsador de seguridad para el comienzo de ciclo • Ciclo mordaza automático • Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE • Acabados en esmalte gofrado: Arco rojo RAL 3001 • Base azul RAL 5014.

## MODELO 370 SA DI

|                           |          | 90°                | 45°DX-R | 60°DX-R | 45°SX-L |
|---------------------------|----------|--------------------|---------|---------|---------|
| CAPACIDAD DE CORTE EN MM. |          | 260                | 210     | 160     | 220     |
|                           |          | 200                | 175     | 130     | 175     |
|                           |          | 340x180            | 220x120 | 135x90  | 220x120 |
| Dimensiones cinta LxWxH   |          | mm. 3120x27x0,9    |         |         |         |
| Velocidad de corte        | Standard | mt./l' 35-70       |         |         |         |
|                           | Opcional | mt./l' 20-100      |         |         |         |
| Altura mesa de trabajo    |          | mm. 830            |         |         |         |
| Motor cinta               |          | Kw. 0,9-1,5        |         |         |         |
| Dimensiones de transporte |          | mm. 1500x1000x1700 |         |         |         |
| Dimensiones máquina       |          | mm. 1850x1600x1800 |         |         |         |
| Peso                      |          | Kg. 520            |         |         |         |

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm con tope medida. Rodillo en entrada y salida. Regulador de presión mordaza.


## ACCESORIOS OPCIONALES



» Motovariador



» Dispositivo de corte en seco



» Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

**FAT**  
08403 Granollers (Barcelona)