



SIERRA CINTA BS 460 G



Camino Rodillo (incluido)



Pantalla táctil (opcional)



- Motor de la sierra de dos velocidades.
- Giro vertical sobre eje con rodamientos cónicos sin juego.
- Tensor de la sierra con microrruptor.
- Cilindro de bajada arco hidráulico con regulación.
- Mordaza hidráulica.
- Giro del arco 60° derecha 45° izquierda.
- Motobomba e refrigeración.

| | | MODELO | BS-460 G |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| Capacidad | Circular | @90° | 330 mm (13") |
| | Rectangular | @90° | 460X250 mm |
| | Circular | @60° (derecha) | 205 mm |
| | Rectangular | @60°(izquierda) | 205x250 mm |
| | Circular | @45° (izquierda/derecha) | 305 mm |
| | Rectangular | @45° (izquierda/derecha) | 305 x 250 mm |
| Velocidad de la sierra | @50 hz | | 40/80 MPM |
| | @60 hz | | 48/96 mpm |
| Medidas de Sierra | | | 3960 X 27 X0.90 |
| Potencia de motor | | | 1.5/2.2 KW |
| Sistema motriz | | | Reductor de engranaje |
| Medidas embalaje | | | 231 x107 x 163 cm |
| Peso Neto/Peso Bruto | | | 750/ 830 Kg |